



POLAINA
LEGGINS

9



Aplicación
Application

Las Polainas Climax ref. 9 son un equipo de protección ideal para trabajar con el calzado y la parte inferior de las piernas perfectamente protegidos contra el riesgo de proyecciones de metal fundido o partículas incandescentes producidas durante operaciones de soldadura, o cualquier tipo de trabajo que presente

The Climax 9 leggings are ideal for providing full protection of footwear and lower legs against the risk of flying molten metal and glowing particles produced during welding jobs or other work involving comparable risks. The leggings prevent flame propagation in case of accidental contact with flame.

Características
Features

La polaina de soldador Climax ref. 9 está fabricada a partir de tres piezas de cuero vacuno (serraje vacuno) al que se le aplica un tratamiento de curtido en cromo. Posee un espesor nominal mínimo de 1 mm y un contenido de grasa del 12%. La polaina tiene un largo total de 30 cm y su perímetro a la altura de la pantorrilla es de 40 cm. Al llegar al empeine, el ancho de la polaina aumenta progresivamente hasta un máximo de 80 cm en su parte inferior. La polaina se ajusta en la parte inferior mediante una cinta de polipropileno color beige de ancho nominal 20 mm, que se hace pasar a través de una hebilla de hierro niquelada. El sistema permite que la polaina pueda adaptarse a cualquier tipo de calzado.

The Climax 9 leather leggings are manufactured using three pieces of chrome-tanned cowhide leather (cowhide split) and have a minimum nominal thickness of 1 mm and a fat content of 12%. The leggings have a total length of 30 cm, with a circumference of 40 cm at the calf. The leggings gradually widen, with the upper having a maximum circumference of 80 cm at the bottom edge. The leggings can be adjusted at the bottom by means of a beige polypropylene tape with a nominal width of 20 mm that can be threaded through a nickel-plated iron buckle. This mechanism allows the leggings to be adapted to any type of footwear. The side of the leggings are closed by means of velcro tape with a width of 20 mm.

Material
Material

Cuero vacuno (serraje vacuno). Espesor nomin mínimo de 1 mm.

Cowhide leather (cowhide split). Have a minimum nominal thickness 1 mm

Nivel protección
Level protection

Clase 2 A1+A2

Class 2 A1+A2

Peso
Weigth

0.0800 kg

0.0800 kg

Talla
Size

25 x 30 cm

25 x 30 cm

Certificación CE
CE Certification

Normativas: EN ISO 11611:2015 Clase 2 A1+A2
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control: 2475

Normativas: EN ISO 11611:2015 Clase 2 A1+A2
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control: 2475

